

PYROGUARD T-EI30/18-2

PRODUCT SAMENSTELLING		KENMERKEN	48	
<p>Gehard veiligheidsglas</p> <p>Opschuimende tussenlaag</p>		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gehard brandwerend glas met twee opschuimende tussenlagen ✓ Excellente impact classificatie ✓ UV stabiel ✓ Minimale afmeting: 300 x 400 mm ✓ Maximale afmeting: 2040 x 3600 mm ✓ Afwijkende afmetingen mogelijk op aanvraag ✓ Diktetolerantie: - 1 / + 2 mm 		
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN				
Brandwerendheid EI30	Type Gehard	Dikte 18 mm	Gewicht/m ² 39 kg	
Akoestiek 39 dB (-1; -2)	Impactclassificatie 1B1	Lichttransmissie 81%	Ug waarde 4.8 W/m ² K	
			Temperatuurbereik -10 / +45 °C	
MOGELIJKE TOEPASSINGEN				
Staal systeem	<p>▶</p> <p>Additionele classificatie: EW60</p>			
Hout systeem	<p>▶</p> <p>Zie EFR-16-004198 pagina 102</p>	<p>Zie EFR-16-004199 + EXT</p>	<p>Zie EFR-16-004199 + EXT</p>	<p>Zie EFR-16-004199 + EXT</p>
Aluminium systeem	<p>▶</p>			