

PYROGUARD T-EI60/25-3

PRODUCT SAMENSTELLING	KENMERKEN	51						
<p>Gehard veiligheidsglas</p> <p>Opschuimende tussenlaag</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gehard brandwerend glas met drie opschuimende tussenlagen ✓ Excellente impact classificatie ✓ UV stabiel ✓ P1A EN356 beveiligingsbeglazing ✓ Minimale afmeting: 300 x 400 mm ✓ Maximale afmeting: 2040 x 3600 mm ✓ Afwijkende afmetingen mogelijk op aanvraag ✓ Diktetolerantie: - 1 / + 2 mm 							
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN								
<p>Brandwerendheid EI60</p>	<p>Type Gehard</p>	<p>Dikte 25 mm</p>	<p>Gewicht/m² 53.5 kg</p>	<p>Akoestiek 42 dB (-2; -3)</p>	<p>Impactclassificatie 1B1</p>	<p>Lichttransmissie 73%</p>	<p>Ug waarde 4.3 W/m² K</p>	<p>Temperatuurbereik -10 / +45 °C</p>
MOGELIJKE TOEPASSINGEN								
<p>Staal systeem ▶</p>								
<p>Aluminium systeem ▶</p>								